

แผงคอนโทรลหลักสำหรับตู้จ่าย TATSUNO รุ่น NEW SUNNY (หลอด FIP)

Type: Control Unit Board

Model : EP-1396 (รุ่นหลอด FIP, สีเขียว / แบบเดิม) ***

Overview

Electronic / Micro-computer-typed counter : Plentiful functions and features

- ควบคุมด้วยแผงคอนโทรลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับตู้จ่ายน้ำมันโดยเฉพาะ
- สามารถตั้งค่าฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ได้หลากหลายผ่านรีโมท และมีความปลอดภัยสูง
- เรียกดูประวัติข้อมูลการเติม 3 ครั้งล่าสุดได้ที่ตู้จ่ายฯเองแม้ไม่มีระบบ POS
- รองรับระบบ POS (RS-485) ตามมาตรฐาน

Large & vivid FIP display with Readout feature

- หน้าจอแสดงผลแบบ FIP สีเขียว, พื้นดำ มองเห็นได้ชัดเจน
- สามารถแสดงค่าที่เติมล่าสุดได้แม้ในสภาวะไฟดับขณะไฟดับ (Readout feature)

Single-touch keypad for preset-volume/amount filling

- แผงแป้นกด Preset ใช้งานง่าย สามารถตั้งค่าได้ทั้งปริมาณ(ลิตร) และจำนวนเงิน(บาท)
- มีปุ่ม One-touch สำหรับโปรแกรมค่า Preset ที่ใช้งานบ่อยได้ 5 ค่า

Specifications

Model	
1-1-1	1 Pump, 1 Nozzle, 1 Counter
1-2-2	1 Pump, 2 Nozzles, 2 Counters
2-2-2	2 Pumps, 2 Nozzles, 2 Counters
Counter	
Type	Electronic / Micro-computer-typed counter
	FIP (Fluorescent Indicator Panel), Green color
Amount	6 digits : 0.1-99,999.9
Volume	6 digits : 0.01-9,999.99
Unit price	4 digits : 0.01-99.99
Totalizer	Electronic : 10 digits
	External Electro-magnetic counter supported
DailyTotalizer	Electronic : 10 digits
Function reset	Manual reset by Nozzle
Preset / Keypad	One-touch Preset : 5 Ranks (programmable)
	Volume/Amount Preset, Numeric key type
Self-diagnostic function	- Possible readout for out of order conditions of counter
	- Automatic fuelling stop when out of order
POS interface	Supported : RS-485 standard & SMART protocol
Initial-setting Method	By IR Remote control
Performance	
Pulser resolution	0.01L Pulse generator
Measuring range	0-60L/min
Measuring accuracy	+/- 1.0%
Operating Environment	
Power supply	220Vac, 50Hz