

## แผงคอนโทรลย่อย/SLAVE สำหรับตู้จ่าย TATSUNO รุ่น MULTI

Type: Slave Unit for MULTI Model

Model : EP-1391

### Overview

#### Electronic / Micro-computer-typed counter : Plentiful functions and features

- สำหรับใช้ในตู้จ่ายรุ่นหลายมือจ่าย (MULTI Products) ได้สูงสุดถึง 8 มือจ่าย (แต่ละ 4 มือจ่าย,ผลิตภัณท์)
- ควบคุมด้วยแผงคอนโทรลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับตู้จ่ายน้ำมันโดยเฉพาะ
- สามารถตั้งค่าฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ได้หลากหลายผ่านรีโมท และมีความปลอดภัยสูง
- เรียกดูประวัติข้อมูลการเติม 5 ครั้งล่าสุดได้ที่ตู้จ่ายฯเองแม้ไม่มีระบบ POS
- รองรับระบบ POS (RS-485) ตามมาตรฐาน

### Specifications

| Model                    |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1-2-2                    | 1 Product, 2 Nozzles, 2 Counters                               |
| 2-4-2                    | 2 Products, 4 Nozzles, 2 Counters                              |
| 3-6-2                    | 3 Products, 6 Nozzles, 2 Counters                              |
| 4-8-2                    | 4 Products, 8 Nozzles, 2 Counters                              |
| Counter                  |                                                                |
| Type                     | Electronic / Micro-computer-typed counter                      |
|                          | LCD (Liquid Crystal Display) : Black charater, White Backlight |
| Amount                   | 6 digits : 0.1-99,999.9 / Digit size (Height) : 40 mm          |
| Volume                   | 6 digits : 0.01-9,999.99 / Digit size (Height) : 40 mm         |
| Unit price               | 4 digits : 0.01-99.99 / Digit size (Height) : 35 mm            |
| Totalizer                | Electronic : 10 digits                                         |
|                          | External Electro-magnetic counter supported                    |
| DailyTotalizer           | Electronic : 10 digits                                         |
| Function reset           | Manual reset by Nozzle                                         |
| Preset / Keypad          | One-touch Preset : 5 Ranks (programmable)                      |
|                          | Volume/Amount Preset, Numeric key type                         |
| Self-diagnostic function | - Possible readout for out of order conditions of counter      |
|                          | - Automatic fuelling stop when out of order                    |
| POS interface            | Supported : RS-485 standard & SMART protocol                   |
| Initial-setting Method   | By Remote control                                              |
| Performance              |                                                                |
| Pulser resolution        | 0.01L Pulse generator                                          |
| Measuring range          | 0-60L/min                                                      |
| Measuring accuracy       | +/- 1.0%                                                       |
| Operating Environment    |                                                                |
| Power supply             | 220Vac, 50Hz                                                   |